

# Fiche produit

09/06/2016



*Encre acrylique pigmentée  
pour la plupart des supports*

## **Propriétés :**

QUALITE : encres acryliques pigmentées, excellente fluidité, aspect velouté ou métal. Bonne solidité lumière. Les couleurs sont miscibles entre elles.

SECHAGE : 1 à 2 heures selon l'épaisseur de la couche

SUPPORTS : papier, bois, carton, toile, tirages photographiques, films polyester, acétate, métal à repousser, ...

DILUTION : eau.

OPACITE : couleurs opaques en couche épaisse.

FINITION : ultra mate ou métallique.

OUTILS D'APPLICATION : pipette, pinceau, éponge, tampon, pinceau, pochoir, pochoir, aqua-brush, aérographe, vaporisateur, rouleau mousse, ...

NETTOYAGE DES OUTILS : eau savonneuse.

NOMBRE DES COULEURS : 17 couleurs ultra mates effet optique velours, 2 couleurs métalliques.

CONDITIONNEMENT : flacon 45ml avec pipette intégrée.

OUDEUR : Lavande

## **Applications :**

Bien agiter avant emploi.

Lumineuses, même diluées, les couleurs decoCraft peuvent être mélangées à de l'eau en fonction de l'intensité désirée. Elles peuvent être utilisées notamment avec les aqua-brush deco ou les vaporisateurs deco.

L'encre decoCraft est idéale pour l'art journaling, l'art thérapie et la carterie mais aussi pour le travail sur bois et sur toile. En particulier, elle a un effet de lasure lorsqu'elle est appliquée en fine couche sur le bois.

Une fois sèche, decoCraft peut être travaillée en superposition. En couche épaisse, elle a un effet velours ultra-mate (sauf couleurs métalliques). decoCraft a un aspect très mat et patiné sur le métal à repousser.

Appliquées sur les autres couleurs sèches, les couleurs Argent et Or donnent un voile métallique.

decoCraft matifie le côté de l'acétate sur lequel elle est appliquée, ce qui permet d'obtenir un côté mat et un côté brillant.

decoCraft permet de réaliser des fonds de papier même sur papier très foncé.

Nouvel élément indispensable aux techniques mixtes, decoCraft peut également être travaillée avec le Drawing Gum Pébéo.

<b>Tenue lumière Gamme decoCraft</b>		
<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>ASTM</b>
204601	Blanc	***/I
204602	Soleil	**/II
204603	Orange	**/II
204604	Piment	***/I
204605	Rouge Velours	***/I
204606	Fuchsia	**/II
204607	Violette	**/II
204608	Bleu Roy	***/I
204609	Turquoise	***/I
204610	Pétrole	***/I
204611	Emeraude	***/I
204612	Vert Pomme	***/I
204613	Boisé	***/I
204614	Noisette	***/I
204615	Café	***/I
204616	Acier	***/I
204617	Noir	***/I
204618	Argent	***/I
204619	Or	**/II


\*\*\*/I très solide

\*\*/II solide


\*/II peu solide

# Pictogrammes étiquettes :

Pour l'ensemble de la gamme :



Papier, carton, toile, bois



- Outils d'application

Couleurs effet optique velours : 

Couleurs effet métallique : 



Papier, carton, verre,  
bois, métal et tissus  
sont à trier

**Recommandations** : ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des essais préalables sur le support choisi avant d'entreprendre un travail.

Pour plus d'informations sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site.

<http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite>